

# 90 22 02 SB

## КНИPEX TwistCut Резак для гофротрубы



- для гофротрубы диаметром 13 - 32 мм
- для резания пустых или подготовленных гофротруб
- Применение в электротехнике, строительстве и с сантехническим оборудованием
- Расположенные внутри лезвия исключают риск травмирования
- точный рез вплотную к основанию, без повреждения проводки
- Рез по наружной гофре - без острых краёв изнутри гофротрубы
- быстрая и надёжная работа
- простая укладка гофротрубы для лёгкого и точного резания: никаких ошибок
- при работе с тонкостенной гофротрубой после кругового реза немного сместить за надрез и обломать трубу
- узкая и эргономичная форма для работы в труднодоступных местах
- двусторонняя направляющая для точного реза
- Корпус из прочного полиамидного компаунда



Разрезание гофротрубы с наружной стороны вала не ведёт к повреждению размещённых внутри проводов. За счёт этого внутренний конец проводов в месте разреза всегда имеет одинаковый радиус. Поэтому при последующих манипуляциях с проводами или при втягивании нового или дополнительного провода никаких повреждений не происходит.

|   |               |
|---|---------------|
| Номер артикула  | 90 22 02 SB   |
| ЕАН   | 4003773082293 |
| Параметры резания (диаметр) Ø мм                                      | 13 - 32       |
| Удаление изоляции провод и многожильный гибкий провод мм <sup>2</sup> | 0,2 - 4,0     |
| Длина мм  | 100           |
| Вес нетто g   | 46            |

Возможны технические изменения и ошибки